QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2016-10-26

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZMYWACZ POZOSTAŁOŚCI ZAPRAW

WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej jakości środek do usuwania pozostałości zapraw na bazie cementu. Preparat zawiera kwas nieorganiczny, dlatego nie powinno się go stosować do usuwania zabrudzeń z elementów i podłoży wrażliwych na jego działanie, np. marmur, emalia itp. W razie wątpliwości, przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia na niewielkiej niewidocznej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

Preparat służy do szybkiego i skutecznego usuwania pozostałości cementu, klejów do płytek, zapraw do fugowania itp. z wszelkich powierzchni odpornych na działanie kwasów (glazura, terakota, klinkier, gres) a także może być stosowany na powierzchnie reagujące z kwasami w przypadku których jednakże nie należy obawiać się o ich nadmierne zniszczenie (beton, tynk cementowy). Produkt można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga!
Środek stężony o odczynie kwaśnym – konieczne jest przeprowadzenie próby aplikacji środka na niewidocznej części powierzchni przeznaczonej do czyszczenia w celu sprawdzenia czy nie powoduje on jej przebarwienia. Nie stosować na powierzchnie reagujące z kwasami np. marmur.
1. Większe zabrudzenia usunąć mechanicznie
2. Preparat nanosić za pomocą pędzla lub wałka.
3. Pozostawić na około 10 minut a następnie przeszorować powierzchnię dodatkowo twardą szczotką.
4. Następnie dokładnie spłukać czyszczoną powierzchnię strumieniem zimnej wody.
5. W przypadku czyszczenia zabrudzeń z powierzchni porowatych (np. z kostki brukowej) może wystąpić możliwość kilkukrotnego czyszczenia powierzchni – aż do czasu usunięcia wszystkich pozostałości.

DANE TECHNICZNE

Postać fizyczna	: ciecz
Kolor	: bezbarwny
Zapach	: charakterystyczny, ostry
Gęstość w 20°C	: 1,2 g/cm^3
Temperatura wrzenia	: nie określono
Temperatura topnienia	: -0,5 - 0°C

QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZMYWACZ POZOSTAŁOŚCI ZAPRAW

Temperatura zapłonu : niepalny
Rozpuszczalność w wodzie : nieograniczona
pH : ok. 1,0

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 24 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +35°C. Chronić przed zamarzaniem oraz wysokimi temperaturami.

OPAKOWANIE

- Butelka PE 1L/12 szt karton, kanister 5L

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. W czasie prac stosować rękawice, odzież oraz okulary ochronne.
4. Produkt działa drażniąco na oczy. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przemyć strumieniem zimnej wody przez 15-20 min, przy wywiniętych powiekach. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
5. Produkt działa drażniąco na skórę, w przypadku kontaktu przemyć natychmiast dużą ilością zimnej wody.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.