QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2016-10-26

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ROZDZIELACZ DO SZALUNKÓW „LM F-41”

WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej jakości preparat tworzący na powierzchni szalunku cienką warstwę przeciwdziałającą przywieraniu betonu. Dzięki temu proces rozszalowywania przebiega łatwo – beton nie przykleja się do form. Powierzchnia wyrobu betonowego po zdjęciu szalunku jest gładka – bez porów powietrznych i nadkruszeń. Zalewanie form można zaczynać bezpośrednio po naniesieniu preparatu – nie wymaga schnięcia. Po wysezonowaniu betonu (28 dni) jego powierzchnia może zostać pokryta farbą, tynkiem lub okładziną bez wpływu na jej przyczepność.

ZASTOSOWANIE

Do wszystkich szalunków wykonanych z stali lub tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat nakładać za pomocą urządzenia natryskowego ze spłaszczoną dyszą lub gąbki dbając o jego równomierne rozprowadzenie – warstwa preparatu powinna być cienka o jednakowej grubości na całej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: ciecz
Kolor	: żółty
Zapach	: charakterystyczny własny
Ciężar właściwy (w 25°C)	: 0,8 g/cm^3
Zużycie	: 30 ml/m^2

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania: 1 rok od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2016-10-26

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ROZDZIELACZ DO SZALUNKÓW „LM F-41”

OPAKOWANIE

- Butelka PE 1L/12 szt karton; kanister PE 5L

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.