



QMAR  
PROBOSTWO GÓRNE 13  
87-732 LUBANIE  
TEL/FAX 054 251 33 48  
e-mail: info@qmar.com.pl;  
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2016-11-07

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# **IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANEGO „IMPREGNACJA OD A DO Z” KONCENTRAT**

## **WŁAŚCIWOŚCI**

Środek do impregnacji drewna, zapobiegający biologicznemu rozkładowi drewna.

## **ZASTOSOWANIE**

Preparat jest przeznaczony do ochrony drewna ekspozowanego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przed korozją biologiczną powodowaną przez grzyby domowe w I, II i III klasie użytkowania. Do zabezpieczania i ochrony surowego drewna budowlanego i konstrukcyjnego (konstrukcje szkieletowe, więźba dachowa, konstrukcje stropów meble ogrodowe, pergole). Produkt występuje w formie cieczy.

## **SPOSÓB UŻYCIA**

Ze względu na tworzenie się osadu na dnie opakowania, przed użyciem należy je dokładnie wymieszać.

Preparat nanosić na drewno suche metodą kąpieli, nasączenia (natrysku i malowania), tak aby ilość wchłoniętego preparatu wynosiła 80g/m<sup>2</sup>.

Należy przygotować 10% roztwór koncentratu czyli np. przygotować 1kg preparatu i rozpuścić go w 9 litrach wody - wówczas zużycie powinno wynosić 0,81l/m<sup>2</sup>.

Preparat utrzuca się w drewnie 48h od naniesienia ostatniej warstwy.

Przy nanoszeniu środka w pomieszczeniach należy podczas pracy i po jej zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu (minimum 48h).

Pozwolenie MZ na obrót preparatem biobójczym nr 3798/09.

## **DANE TECHNICZNE**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Konsystencja             | : ciecz                 |
| Kolor                    | : zielony               |
| Ciężar właściwy (w 25°C) | : 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Temperatura stosowania   | : +5°C do +25°C         |
| pH (r-r 10%)             | : 6-8                   |



QMAR  
PROBOSTWO GÓRNE 13  
87-732 LUBANIE  
TEL/FAX 054 251 33 48  
e-mail: info@qmar.com.pl;  
www.qmar.com.pl

WERSJA 2

Data aktualizacji: 2016-11-07

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# **IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANEGO „IMPREGNACJA OD A DO Z” KONCENTRAT**

### **PRZECHOWYWANIE**

Produkt magazynować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiednich, właściwie oznakowanych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, światłem i wysoką temperaturą. Zabezpieczyć magazyn przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Zalecana temperatura magazynowania: 5°C - 25°C. Produkt zdatny do użytku 2 lata od daty produkcji widocznej na opakowaniu.

### **OPAKOWANIE**

- Butelka PE 1L/12 szt karton; kanister PE 5L

### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi i przechowywać poza ich zasięgiem.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.
7. Produkt biobójczy - pozwolenie MZ na obrót preparatem biobójczym nr 3798/09.

#### **UWAGA:**

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.